

Fiche technique

PUR-Hardener 8410

8410

Durcisseur à base de solvants pour 2K-PU-Multilack à usage industriel et professionnel

DESCRIPTION DU PRODUIT

Numéro(s) de produit

8410000210



Généralités

Durcisseur polyisocyanate à base de solvants pour 2K-PU-Multilack Matt 4526 et 2K-PU-Multilack Glänzend 4527.

Domaines d'utilisation



Composant durcisseur pour 2K-PU-Multilack Matt (4526) et 2K-PU-Multilack Glänzend (4527).

Veillez respecter les fiches techniques de chaque produit.

APPLICATION

Indications d'application

- Mélanger soigneusement PUR-Hardener 8410 (8410) directement après son ajout au composant de vernis.
- Les vernis et teintures mélangés doivent être appliqués comme indiqué sur la fiche technique correspondante.


INDICATIONS DE COMMANDE

Conditionnement

125 g, 500 g, 25 kg

AUTRES REMARQUES

Délai de conservation/stockage



Au moins 6 mois dans son récipient d'origine fermé.

Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C).

Toujours fermer immédiatement le récipient afin d'éviter la pénétration d'humidité de l'air.

Données techniques de sécurité



Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet www.adler-lacke.com.

Le produit est uniquement approprié pour l'application industrielle et professionnelle.