

Fiche technique

Top-Care

7227

Produit d'entretien pour fenêtres et portes d'entrée à usage privé, professionnel et industriel

DESCRIPTION DU PRODUIT

Généralités

Produit d'entretien à base aqueuse pour les revêtements transparents et couvrants, a un effet hydrofuge et confère à la surface une protection contre les impuretés. Le degré de brillance ou de matité de la surface est conservé. Un entretien annuel est recommandé.

Domaines d'utilisation




Pour l'entretien des surfaces vernies des fenêtres et des portes d'entrée ainsi que des meubles de jardin.

Basé sur le système de vernissage avec Top-Cleaner (7208) dans le pack Windoor Care-Set (7229).

APPLICATION

Indications d'application



- Veuillez agiter le produit avant usage.
- La température du produit, du support et ambiante doit être de + 15 °C minimum.
- Les conditions optimales de traitement sont comprises entre 15 - 25 °C à une humidité d'air relative de 40 - 80 %.
- Nettoyer les surfaces au préalable avec Top-Cleaner (7208).
- **Portes d'entrée et meubles de jardin** : Appliquer une couche légère de Top-Care (7227) avec un flacon vaporisateur et essuyer avec le chiffon inclus dans le kit.
- **Fenêtres** : Vaporiser Top-Care (7227) directement sur le chiffon inclus dans le kit, appliquer et essuyer.
- Éviter les frottements intensifs sur la surface et ne pas procéder à un polissage final.
- Veuillez respecter notre **ARL 304 – Directive de travail pour le revêtement d'éléments de construction à stabilité dimensionnelle et à stabilité dimensionnelle limitée – Entretien et réparation.**

Technique d'application



	Au chiffon
Rendement par application (m ² /l)	environ 40 m ²
Quantité d'application par application (ml/m ²)	20 - 30

La forme et l'état de surface de la pièce ainsi que le type d'application influencent la consommation réelle.

INDICATIONS DE COMMANDE

Conditionnement

250 ml

Produits complémentaires

Top-Cleaner (7208)
Window Care-Set (7229)

Veillez respecter les fiches techniques de chaque produit.

AUTRES REMARQUES

Délai de conservation/stockage



Au moins 3 année(s) dans son récipient d'origine fermé.

Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C).

Données techniques de sécurité



Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet www.adler-lacke.com.